

Jednoznačný identifikačný kód výrobkového typu: **Hliníkové vchodové dvere systém Heroal D 72**

Typové označenie: **Heroal D 72**

Zamýšľané použitie: **Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a dymotesnosť.**

Výrobca: **Hesta, spol. s r.o.  
Jilemnického 8770/3D  
080 01 Prešov, Slovenská republika**

Systém posudzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 3**

Posudzovanie a overovanie parametrov:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava, pobočka Nitra, notifikovaná osoba č. 1301 ako skúšobné laboratórium v rámci úloh notifikovanej osoby vykonal skúšky typu vlastností: súčiniteľ prechodu tepla v systéme 3 a vydal Výpočet č. 40-14-0008, zo dňa 22.01.2014.

IFT Rosenheim, notifikovaná osoba č. 0757 ako skúšobné laboratórium v rámci úloh notifikovanej osoby vykonal skúšky typu vlastností: odolnosť proti zaťaženiu vetrom, vodotesnosť, ovládacie sily, prievzdušnosť v systéme 3 a vydal protokol o skúške č. 11-002453-PR09 zo dňa 19.02.2013.

### Deklarované parametre:

Tabuľka 1 Hliníkové vchodové dvere jednokrídlové.

Podstatné vlastnosti	Parameter		Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom skúšobný tlak	Trieda 4		EN 14351-1+A1:2010
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom priehyb rámu	Trieda C/B		
Vodotesnosť – nechránené (A)	Trieda E 900		
Vodotesnosť – chránené (B)	npd		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	350 N		
Šírka a výška	1100 x 2100 mm		
Akustické vlastnosti	npd		
Súčiniteľ prechodu tepla	so zasklením Ug = 1,1 W/(m <sup>2</sup> K), AL rámček	Ud = 1,5 W/(m <sup>2</sup> K)	
	so zasklením Ug = 1,1 W/(m <sup>2</sup> K), TGI SPACER	Ud = 1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
	so zasklením Ug = 1,1 W/(m <sup>2</sup> K), SWISSPACER	Ud = 1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
	so zasklením Ug = 1,0 W/(m <sup>2</sup> K), AL rámček	Ud = 1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
	so zasklením Ug = 1,0 W/(m <sup>2</sup> K), TGI SPACER	Ud = 1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
	so zasklením Ug = 1,0 W/(m <sup>2</sup> K), SWISSPACER	Ud = 1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
	so zasklením Ug = 0,6 W/(m <sup>2</sup> K), TGI SPACER	Ud = 1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	
	so zasklením Ug = 0,6 W/(m <sup>2</sup> K), SWISSPACER	Ud = 1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	
	so zasklením Ug = 0,5 W/(m <sup>2</sup> K), TGI SPACER	Ud = 1,0 W/(m <sup>2</sup> K)	
	so zasklením Ug = 0,5 W/(m <sup>2</sup> K), SWISSPACER	Ud = 1,0 W/(m <sup>2</sup> K)	
	s dvernou výplňou U = 1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	Ud = 1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	
	s dvernou výplňou U = 1,0 W/(m <sup>2</sup> K)	Ud = 1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	
Radičné vlastnosti	zasklenie (4-16-4) mm s Ug = 1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	solárny faktor g = 0,63 svetelná priepustnosť τ = 0,80	
	zasklenie (4-16-4-16-4) mm s Ug = 0,6 W/(m <sup>2</sup> K)	solárny faktor g = 0,49 svetelná priepustnosť τ = 0,71	

Prievzdušnosť	Trieda 4 – bez skúšky klimatických vplyvov Trieda 3 – po skúške klimatických vplyvov (klíma interier: teplota: 23°C, vlhkosť 30%; exterie: teplota: -15°C) Trieda 2 – po skúške klimatických vplyvov (klíma interier: teplota: (20-30)°C ; exterie: teplota: (75-85)°C)	
---------------	---	--

Parametre výrobku uvedené „Hliníkové vchodové dvere zo systému Heroal D 72 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v tabuľke 1.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

**HESTA, spol. s r.o.**  
Jilemnického 3  
080 01 PREŠOV 2  
IČO: 31678572 IČ DPH: SK2020519226

Prešov, 28.4.2014

Ing. Eduard IŽAR  
konateľ spoločnosti